

RIANTA BS 900

Clipfix-Beutelverschließmaschine


Машина для закрытия пакетов клипсами Clipfix



RIANTA BS 900

Clipfix-Beutelverschließmaschine

Машина для закрытия пакетов клипсами Clipfix



2.09

Die **RIANTA BS 900** ist für die direkte Kombination mit horizontal arbeitenden Beutelfüllern /Schlauchbeutelmaschinen konzipiert. Im Synchronlauf beträgt die Leistung bis zu 80 Verschlüsse pro Minute, im getakteten Betrieb ca. 60 Verschlüsse pro Minute.

Die **RIANTA BS 900** ist ausgestattet mit der tausendfach bewährten **RIANTA** Clipfix-Verschließmaschine. Sie zeichnet sich aus durch Robustheit und hohe Betriebssicherheit. Die Maschine ist leicht zugänglich und zu warten.

Sie haben die Wahl zwischen mehreren Verschlusssystemen. Damit können Sie entsprechend den Anforderungen den Markt optimal bedienen.

Die verschiedenen Zusatzeinrichtungen sind voll auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

Zusatzeinrichtungen

- Druckwerk für Preis-, Datum- und Gewichtsauszeichnungen
- Zuführbänder für den direkten Anbau
- Drehtische zum Sammeln der verschlossenen Packungen

Technische Daten

Formatbereich	Breite	Höhe
min.	50 mm	30 mm
max.	220 mm	140 mm

Beutelmateriale Polyethylen, Polypropylen, Verbundfolie, Papier

Clipband 8 mm breites Papier- oder Kunststoffclipband mit 2 Drahteinlagen, Draht- \varnothing 0,6; 0,7 oder 0,8 mm

wahlweise metallfreier, wiederverschließbarer Garantieverschluss **ClipStrip® plus**

Leistung bis ca. 80 Verschlüsse / min (kontinuierlich)
bis ca. 60 Verschlüsse / min (getaktet)

elektr. Anschluß 400 V, 50 Hz, 0,9 kW

pneum. Anschluß 6 bar Dauerdruck

Gewicht ~ 330 kg

RIANTA BS 900 разработана для непосредственной комбинации с горизонтально работающими машинами для заполнения пакетов / машинами для упаковки в рукавные пакеты. При синхронной работе производительность составляет до 80 наложений клипс в минуту, в тактовом режиме работы - ок. 60 наложений клипс в минуту.

RIANTA BS 900 оснащена тысячекратно проверенной машиной **RIANTA** для закрытия пакетов клипсами Clipfix. Она характеризуется прочностью и высокой эксплуатационной надежностью. Доступ к машине простой, она удобна для сервиса.

Вы можете выбрать из нескольких систем для закрытия пакетов и таким образом в зависимости от требований оптимальным образом удовлетворить потребности рынка.

Различные дополнительные устройства могут в полной мере удовлетворить ваши потребности.

Дополнительные устройства

- Принтер для печати цены, даты и веса
- Подающие транспортеры для прямой навески
- Поворотные столы для сбора различных упаковок

Технические характеристики

Диапазон форматов	Ширина	Высота
мин.	50 mm	30 mm
макс.	220 mm	140 mm

Материал пакетов polyethylene, polypropylene, lam. paper, paper

Клипсовочная лента бумажная или пластмассовая клипсовочная лента шириной 8 мм с 2 проволоками, проволока \varnothing 0,6; 0,7 или 0,8 мм

На выбор повторно используемая неметаллическая гарантийная клипса **ClipStrip® plus**

Производительность до ок. 80 наложений клипс / минута (непрерывно)
до ок. 60 наложений клипс / минута (в тактовом режиме)

Эл. подключение 400 V, 50 Hz, 0,9 kW

Пневматическое подключение 6 бар постоянного давления воздуха

Вес 330 kg approx.

